SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: SCARPA BASSA JET	**Codice: MB3011B6**	**MB30 CALZATURE SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descrizione

Calzatura bassa dal design ultra dinamico con puntale in alluminio e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata ditomaia Air-Mesh/microfibra con chiusura con lacci e inserti in reflex. La suola in E-TPU Responder/Gomma dona alla calzatura un ottimo effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano espanso a cellule chiuse si estende su tutta la pianta del piede assicurando flessibilit¨ ed un'ammortizzazione reattiva integrale. Il battistrada in gomma, grazie alle profonde scanalature longitudinali, accentua la flessibilit¨ della suola ed assicura un'aderenza superiore su qualsiasi tipo di superficie. Antiscivolo di gradoSRC.
Il plantare RESPONDER ¯ composto da una mescola che unisce migliaia di particelle E-TPU dotate di altissima elasticit¨ e resilienza. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli propriet¨ anti-shock. Antistatico.
La fodera in mesh poliestere, ha un alto potere drenante grazie allâalta capacit¨ assorbente del suo tessuto e della sua struttura.

Caratteristiche principali:
- La tecnologia brevettata RESPONDER utilizzata nell'intersuola e nel plantare offre un'eccezionale ammortizzazione reattiva, estrema leggerezza e flessibilit¨ su tutta la superficie del piede, assicurando ottime prestazioni anche dopo un uso prolungato ed intenso.
- Lostabilizzatore del tallone previene l'affaticamento del piede e ne migliora la stabilit¨ .
- Lo spunterbo in zona punta protegge lacalzatura dagli urti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GRIGIO	35 - 48

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S1P SRC	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		